

ELENCO N. 2 :***Nomenclatore degli ausili tecnici di serie***

**LA DESCRIZIONE DEGLI AUSILI TECNICI PER PERSONE
DISABILI E LE NORME DI STANDARDIZZAZIONE RIPORTATE
NEL PRESENTE ELENCO FANNO RIFERIMENTO ALLA
CLASSIFICAZIONE ISO 9999:1998
APPROVATA COME NORMA EUROPEA
EN ISO 9999**

ELENCO N. 2:
Tavola di corrispondenza fra sistemi di classificazione

| FAMIGLIE DI AUSILI SECONDO IL NOMENCLATORE TARIFFARIO EX D.M. 28/12/92 | CLASSI DI AUSILI CORRISPONDENTI SECONDO LA CLASSIFICAZIONE A NORMA ISO |
|--|---|
| 22 - AUSILI PER LA STABILIZZAZIONE, POSTURA E DEAMBULAZIONE | 12 AUSILI PER LA MOBILITA' PERSONALE 12.9 Ausili per deambulazione (stampelle, tripod, quadripodi, deambulatori) 12.10 Biciclette (a due ruote) 12.21 Carrozze (a telaio rigido, ad autospinta unilaterale, motocar-rozzine) 12.27.3 Passeggini (tipo chiudibile ad ombrello) 12.36 Sollevapersona 18.09 Seggiolone normale |
| 25 PROTESI PER LARINGECTOMIZZATI | 09.15 Ausili per tracheotomia 09.15.3 Cannula |
| 27 - ACCESSORI (PER PROTESI E TUTORI DI ARTO) | 09.03 Vestiti e calzature 09.06 Ausili di protezione del corpo |
| 30 - PROTESI FISIOGNOMICHE | 06.30 Protesi non di arto |
| | 06.30.18 Protesi mammarie |
| 101 AUSILI PER L'INCONTINENZA | 09 AUSILI PER LA CURA E LA PROTEZIONE PERSONALE 09.12 ausili per evacuazione 09.18 ausili per stomia 09.27 raccoglitori per urina 09.24 cateteri esterni e vescicali 09.30 ausili assorbenti l'urina 18 FORNITURE ED ADATTAMENTI PER LA CASA 18.12 letti (traverse assorbenti) |
| 201 AUSILI PER LA FUNZIONE VISIVA | 09 AUSILI PER LA CURA E LA PROTEZIONE PERSONALE 09.51 orologi 09.48 ausili per la misurazione della temperatura corporea 12 AUSILI PER LA MOBILITA' PERSONALE 12.03 ausili per la deambulazione (bastoni per non vedenti) 21 AUSILI PER LA COMUNICAZIONE E L'INFORMAZIONE 21.06 ausili ottici elettronici 21.15 ausili per la scrittura |
| 301 AUSILI PER LA FUNZIONE ACUSTICA | 21 AUSILI PER LA COMUNICAZIONE E L'INFORMAZIONE 21.39 sistemi per la trasmissione del suono 21.42 ausili per la comunicazione interpersonale |
| 401 AUSILI PER LA FONAZIONE /COMUNICAZIONE | 21.09 periferiche di input e output 21.15 macchine da scrivere e sistemi elaborazione testi 21.36 telefoni e ausili per telefonare |
| 501 AUSILI PER LA FUNZIONE MOTORIA | 18 FORNITURE ED ADATTAMENTI PER LA CASA 18.12 letti ortopedici 03 AUSILI PER TERAPIA ED ADDESTRAMENTO 03.33 ausili antidecubito (cuscini e materassi) 09 AUSILI PER LA CURA E LA PROTEZIONE PERSONALE 09.21 prevenzione e trattamento lesioni cutanee (bendaggi) |

AUSILI PER LA CURA E PROTEZIONE PERSONALE ISO 09.12

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO |
|--|----------------------------|---|
| <p>• AUSILI PER EVACUAZIONE</p> <p>SEDIA PER WC E DOCCIA E' indicata per i soggetti con gravi disabilità motoria che necessitano di sedia comoda utilizzabile anche per doccia e per il WC. Trattasi di una variante della sedia comoda tradizionale che la rende polifunzionale. La sedia deve essere in grado di resistere all'umidità, ai detersivi e agli acidi, è pertanto incompatibile con la fornitura della 22.51.001 (12.21.03.003). Caratteristiche: - schienale e sedile rigidi e/o imbottiti, idrorepellenti; - 4 ruote piroettanti diametro min. mm. 100 di cui 2 con freno, con supporti inox; - dispositivo WC estraibile; - pedane regolabili in altezza e ribaltabili; - braccioli estraibili o ribaltabili</p> <p>AGGIUNTIVI: - ruote almeno Ø mm. 600 con cerchio corrimano e freni (al paio)</p> <p>RIALZO STABILIZZANTE PER WC E' indicato per il mantenimento di una posizione corretta in tutti i casi in cui le esigenze fisiologiche del soggetto, in condizioni di inerzia o di grave disabilità motoria interessando gli arti ed il tronco, richiedano una lunga permanenza sul WC. Caratteristiche: - piano di appoggio sul WC - struttura metallica in alluminio anodizzato o inox - braccioli - regolazione in altezza</p> <p>AGGIUNTIVI Staffe di bloccaggio al WC (al paio) Fornibile solo a persone affette da gravi deficit di controllo del tronco. Quattro ruote piroettanti con freno</p> | --- | <p>09.12</p> <p>09.12.03.003</p> <p>09.12.03.103</p> <p>09.12.24.003</p> <p>09.12.24.103</p> <p>09.12.24.106</p> |

AUSILI PER LA MOBILITA' PERSONALE**ISO 12**

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO |
|---|-------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON UN BRACCIO | | 12.03 |
| Stampella: - con appoggio antibrachiale e puntale di appoggio - regolabile nella parte inferiore - c.s. con ammortizzatore | 22.01.013 22.01.019 | 12.03.06.003 12.03.06.006 |
| - con appoggio sottoascellare, puntale di appoggio e regolazione | 22.01.027 | 12.03.12.003 |
| Tripode: - regolabile - regolabile con appoggio antibrachiale | 22.01.033 22.01.035 | 12.03.15.003 12.03.15.006 |
| Quadripode: - regolabile - regolabile con appoggio antibrachiale | 22.01.043 22.01.045 | 12.03.18.003 12.03.18.006 |
| <ul style="list-style-type: none"> • AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON DUE BRACCIA Sono indicati in tutti i casi in cui è necessario riattivare la funzione deambulatoria e/o nei casi in cui il soggetto non è in grado di sorreggersi con sufficiente sicurezza. La descrizione che segue si riferisce agli ausili di base. La valutazione delle particolari condizioni dei soggetti può e deve necessariamente prevedere l'applicazione di uno o più aggiuntivi, necessari per determinare una funzione specifica altrimenti non rinvenibile. | | 12.06 |
| Deambulatori: - struttura in acciaio cromato e/o verniciato a forno o in lega leggera - rigido od articolato - con o senza ruote piroettanti, freno azionabile in deambulazione, freno di stazionamento, accessori di sostegno, sedile imbottito o rivestito - per deambulazione eretta o carponi, con fascia di appoggio al bacino. E' realizzato in tre misure standard adeguate alla corporatura dei soggetti. | | |
| - Rigido con appoggio al terreno | 22.05.001 22.05.003 | 12.06.03.003 12.06.03.003 |
| - Articolato in grado di assecondare meccanicamente la deambulazione | 22.11.001 22.11.003 22.11.005 | 12.06.03.006 12.06.03.006 12.06.03.006 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO |
|--|-------------------------------------|--|
| - Con due ruote e due puntali di appoggio al terreno | 22.15.001 22.15.003 22.15.005 | 12.06.06.003 12.06.06.003 12.06.06.003 |
| - Scorrevole su quattro ruote piroettanti: | | |
| - senza freno di stazionamento | 22.21.001 22.21.003 22.21.005 | 12.06.09.003 12.06.09.003 12.06.09.003 |
| - con freno di stazionamento su ruote | 22.21.007 22.21.009 22.21.011 | 12.06.09.006 12.06.09.006 12.06.09.006 |
| - con freno azionabile a mano | 22.21.019 22.21.021 22.21.023 | 12.06.09.009 12.06.09.009 12.06.09.009 |
| - con sedile avvolgente per bambini | --- | 12.06.09.012 |
| - per deambulazione carponi con fascia di appoggio | 22.31.001 | 12.06.09.015 |
| AGGIUNTIVI | | |
| Sedile imbottito e rivestito (escluso 12.06.09.012) | 22.85.013 | 12.06.09.106 |
| Regolazione della base in altezza (escluso 12.06.09.015) | 22.85.015 | 12.06.09.109 |
| Divisorio intermedio regolabile | 22.85.017 | 12.06.09.112 |
| Sella divaricatrice | 22.85.019 | 12.06.09.115 |
| Sostegno pettorale regolabile | 22.85.021 | 12.06.09.118 |
| Sostegno pelvico regolabile | 22.85.023 | 12.06.09.121 |
| Appoggio antibrachiale (al paio) | 22.85.025 | 12.06.09.124 |
| Barre di appesantimento in acciaio pieno (al paio) | 22.85.027 | 12.06.09.127 |
| Telaio pieghevole o smontabile | 22.85.029 | 12.06.09.130 |
| Ruote con rotazione frizionata (al paio) | 22.85.031 | 12.06.09.133 |
| Tavolo con incavo regolabile | 22.85.033 | 12.06.09.136 |
| Mutanda di sostegno | 22.85.035 | 12.06.09.139 |
| Manubrio regolabile | 22.85.037 | 12.06.09.142 |
| Blocchi direzionali disinseribili sulle ruote (al paio) | 22.85.039 | 12.06.09.145 |

BICICLETTE**ISO 12.18**

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO |
|---|----------------------------|------------------------------------|
| <p>Sono indicate in tutti i casi in cui i soggetti disabili con attività deambulatoria compromessa o con altri deficit motori possono utilmente avvalersi di tali ausili per la mobilità personale e per scopi riabilitativi.</p> <p>BICICLETTA (A DUE RUOTE) E' caratterizzata da un telaio in acciaio cromato e/o verniciato e/o in lega con una forcella ed un manubrio anteriormente con due ruote grandi ed una forcella posteriormente. Il telaio e le ruote devono essere compatibili con le misure antropometriche del soggetto. La ruota posteriore è munita di un rocchetto dentato per la trasmissione del moto. E' munita di freni, pedivella, catena, catarifrangenti, fanale anteriore e dinamo. Posteriormente una coppia di stabilizzatori registrabili, con due ruote di almeno mm. 200 di Ø assicura la stabilità laterale</p> | 22.51.140 | 12.18.03.003 |
| <p>AGGIUNTIVI Sella lunga per l'abduzione e per la circonduzione facilitata delle gambe</p> | -- | 12.18.21.127 |
| <p>Ammortizzatori agli stabilizzatori della bicicletta a due ruote. Indicato per minori e adulti con accentuata instabilità del tronco.</p> | -- | 12.18.21.130 |

CARROZZINE**ISO 12.21**

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO |
|---|----------------------------|------------------------------------|
| <p>CARROZZINE A TELAIO RIGIDO CARROZZINA A TELAIO RIGIDO MANOVRABILE DALL'ACCOMPAGNATORE E' indicata in tutti i casi in cui il soggetto necessita di un ausilio per la mobilità assistita da un accompagnatore. Caratteristiche tecniche: - telaio in acciaio cromato e/o verniciato; - schienale e sedile rigidi e/o imbottiti; - quattro ruote piroettanti di diametro minimo di mm. 100 di cui due con freni; - dispositivo WC estraibile; - pedane ribaltabili regolabili in altezza; - braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili.</p> | 22.51.001 | 12.21.03.003 |
| <p>CARROZZINA A TELAIO RIGIDO RECLINABILE MANOVRATA DALL'ACCOMPAGNATORE Caratteristiche come la precedente tranne: - schienale reclinabile almeno di 80°; - pedane ad inclinazione regolabile con appoggia polpacci e poggiapiedi regolabili e/o ribaltabili.</p> | 22.51.003 | 12.21.03.006 |
| <p>CARROZZINA A TELAIO RIGIDO MANOVRABILE DALL'ACCOMPAGNATORE CON REGOLAZIONE SERVOASSISTITA E' indicata in tutti i casi in cui il soggetto ha una scarsissima mobilità residua del tronco e degli arti superiore e necessita di continua diversificazione della posizione anche per prevenire le piaghe da decubito. Questo ausilio è alternativo alle altre carrozzine fisse. Caratteristiche: - struttura adeguata al carico da sostenere; - schienale prolungato o con poggiatesta, sedile, braccioli e poggiamambe imbottiti o rivestiti in corda di materiale sintetico; - schienale e poggiamambe con regolazione servoassistita a mezzo pistone a gas o dispositivo equivalente con bloccaggio; - pedana poggiapiedi; - quattro ruote di cui due con freno di diametro minimo di mm. 100.</p> | ----- | 12.21.03.009 |
| <p>CARROZZINA A TELAIO RIGIDO AD AUTOSPINTA CON MANI SULLE RUOTE POSTERIORI E' prescrivibile in tutti i casi in cui l'utilizzatore è in grado di attivare la mobilità senza necessità di un accompagnatore. Caratteristiche: - schienale e sedile rigidi e imbottiti; - braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili; - schienale e appoggiamambe inclinabili; - poggiapiedi regolabili e/o ribaltabili; - freni di stazionamento sulle ruote grandi; - due ruote grandi Ø max 650 mm. Con anello corrimano e due ruote piccole piroettanti anteriori Ø max 200 mm. Con WC estraibile Senza WC estraibile</p> | 22.51.101 22.51.103 | 12.21.06.003 12.21.06.006 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO |
|--|----------------------------|------------------------------------|
| CARROZZINA A TELAIO RIGIDO AD AUTOSPINTA CON MANI SULLE RUOTE ANTERIORI Hanno caratteristiche e tariffe uguali a quelle con autospinta sulle ruote posteriori. Cambia il numero di codice nel senso che il terzo gruppo di cifre .06 (la divisione secondo le classifiche ISO) diventa .09. Con WC estraibile Senza WC estraibile | 22.51.101 22.51.103 | 12.21.09.003 12.21.09.006 |
| AGGIUNTIVI | | |
| Sistema monoguida unilaterale | 22.85.269 | 12.24.03.103 |
| Telaio a crociera o dispositivo simile per riduzione di ingombri (solo per 12.21.03.003) | 22.85.283 | 12.24.03.106 |
| Cinghia pettorale | 22.85.255 | 12.24.06.103 |
| Divaricatore imbottito regolabile | 22.85.257 | 12.24.06.106 |
| Cuscinetto di spinta per il tronco | 22.85.259 | 12.24.06.109 |
| Schienale prolungato regolabile o poggiatesta | 22.85.263 | 12.24.06.112 |
| Protezione laterale parietale bilaterale | 22.85.265 | 12.24.06.115 |
| Braccioli regolabili in altezza | 22.85.267 | 12.24.06.118 |
| Variazione larghezza (inferiore a 40 cm. e da 45 a 50 cm.) | 22.85.277 | 12.24.06.121 |
| Variazione larghezza (superiore a 50 cm.) | 22.85.279 | 12.24.06.124 |
| Imbottitura del lato interno dei fianchi estraibili | 22.85.281 | 12.24.06.127 |
| Rivestimento del sedile imbottito senza cuciture | ---- | 12.24.06.130 |
| Sedile senza cuciture con imbottitura in gel atossico | ---- | 12.24.06.133 |
| Nota: questo aggiuntivo esclude la fornitura di un cuscino antidecubito | | |
| Dispositivo con trazione a manovella con braccioli fissi e leva di guida | 22.85.271 | 12.24.09.103 |
| Tavolino normale | 22.85.273 | 12.24.15.103 |
| Tavolino con incavo avvolgente e bordi | 22.85.275 | 12.24.15.106 |
| Quattro ruote Ø 200 mm. Di cui due fisse e due piroettanti per carrozzine 12.21.03.006 | 22.85.261 | 12.24.21.103 |
| RIPARAZIONI (Carrozzine fisse) | | |
| Revisione dispositivi di movimento | | 12.24.03.503 |
| Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione | | 12.24.03.506 |
| Sedile imbottito con fondo rigido, dimensioni analoghe all'ausilio in uso | | 12.24.06.503 |
| Schienale imbottito con fondo rigido, dimensioni analoghe all'ausilio in uso | | 12.24.06.506 |
| Parte imbottita dei braccioli (al paio) | | 12.24.06.509 |
| Appoggiagambe estraibili complete di pedane appoggiapiedi ribaltabili (al paio) | | 12.24.03.509 |
| Appoggiagambe con inclinazione regolabile, complete di pedane appoggiapiedi e appoggiapolpaccio (al paio) | | 12.24.03.512 |
| Ruota grande Ø max. 650 mm. con anello corrimano, gommata come quelle dell'ausilio in uso | | 12.24.21.503 |
| Ruota piccola Ø 200 mm. con supporto piroettante, gommata come quelle dell'ausilio in uso. | | 12.24.21.506 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO |
|--|----------------------------|------------------------------------|
| CARROZZINA AD AUTOSPINTA UNILATERALE | | |
| Carrozzina a tre ruote con trazione a manovella | | |
| E' indicata e strutturata per prevalente uso esterno. Il soggetto utilizzatore deve conservare una notevole vigoria fisica all'arto superiore che aziona la propulsione. | | |
| Caratteristiche: | | |
| - ruote Ø minimo 500 mm.; | | |
| - freni di stazionamento sulle ruote posteriori e di soccorso su quella anteriore; | | |
| - schienale, sedili e braccioli imbottiti; | | |
| - fanaleria, dinamo e segnalatore acustico. | | |
| - Tipo con manovella di propulsione destra | 22.51.125 | 12.21.15.003 |
| - Tipo con manovella di propulsione sinistra | 22.51.127 | 12.21.15.006 |
| AGGIUNTIVI | 22.85.403 | 12.24.03.124 |
| - Manubrio snodabile | | |
| - Fiancata ribaltabile | 22.85.405 | 12.24.06.177 |
| MOTOCARROZZINE | | |
| Motocarrozzina a tre ruote | | |
| E' indicata per i soggetti non deambulanti ma con piena efficienza agli arti superiori che intendono compiere lunghi percorsi su strade pubbliche e non. Si richiede il possesso dei requisiti neuropsichici e fisici in grado di determinare il controllo del veicolo in condizioni di sicurezza. In caso di uso su strade pubbliche la motocarrozzina deve essere in regola con le prescrizioni del vigente Codice della Strada. | | |
| Caratteristiche: | | |
| - telaio in acciaio cromato e/o verniciato a forno con carenatura in acciaio o idoneo materiale plastico su tre ruote di cui quella anteriore con funzione direzionale; | | |
| - motore a scoppio di cilindrata non superiore a 50 cc.; | | |
| - sospensioni telescopiche; | | |
| - ruote con freni regolamentari; | | |
| - sedile, schienale e braccioli imbottiti; | | |
| - fanaleria regolamentare; | | |
| - segnalatore acustico; | | |
| - messa in moto tramite manovella o leva; | | |
| Con cambio o variatore di velocità | 22.51.131 | 12.21.30.003 |
| C.s. ma monomarcia | 22.51.133 | 12.21.30.006 |
| AGGIUNTIVI | | |
| Avviamento elettrico | 22.85.452 | 12.24.03.127 |
| Parabrezza | 22.85.453 | 12.24.03.130 |
| Bracciolo ribaltabile | 22.85.455 | 12.24.06.178 |
| Fiancate chiuse | 22.85.457 | 12.24.06.181 |
| Portapacchi | 22.85.459 | 12.24.06.184 |
| Segnalatori di direzione (al paio) | 22.85.461 | 12.24.03.133 |
| Retromarcia | ---- | 12.24.03.136 |
| Forcella e ammortizzatori idraulici | ---- | 12.24.21.118 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO |
|---|----------------------------|------------------------------------|
| Freni a tamburo con freni di servizio e di stazionamento | ---- | 12.24.18.103 |
| Kit completo con carrozzeria in vetroresina con verniciatura epossidica - Manubrio alzabile e regolabile in lunghezza e altezza - Parabrezza antigraffio | ---- | 12.24.03.139 |
| Cappotta rigida smontabile in vetroresina | ---- | 12.24.03.142 |

VEICOLI**ISO 12.27**

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO |
|--|----------------------------|------------------------------------|
| PASSEGGINI | | |
| PASSEGGINO CHIUDIBILE AD OMBRELLO E' indicato per percorsi brevi su terreni privi di asperità e per facilitare l'accesso sui mezzi pubblici di trasporto. E' facilmente trasportabile in auto. Caratteristiche: - struttura che ne consente la chiusura e l'apertura con facilità; - poggiapiedi; - cinghia pettorale; - ruote adatte per esterni, provviste di sistema frenante; | 22.45.101 | 12.27.03.003 |
| AGGIUNTIVI | | |
| Riduttore di larghezza del sedile | 22.85.101 | 12.27.03.103 |
| Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile | 22.85.103 | 12.27.03.106 |
| Scocca rigida imbottita supplementare con fianchetti, poggiatesta, cintura di sicurezza e divaricatore | 22.85.105 | 12.27.03.109 |
| Poggiapiedi regolabili e ribaltabili | 22.85.107 | 12.27.03.112 |

AUSILI PER SOLLEVAMENTO **ISO 12.36**
(SOLLEVAPERSONE)

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO |
|--|---------------------------------|------------------------------------|
| <p>SOLLEVATORE MOBILE A IMBRACATURA POLIFUNZIONALE E' indicato per lo spostamento di invalidi che non residuano alcuna capacità di spostamento autonomo; Caratteristiche: - struttura di sostegno adeguata ai carichi da sostenere; - base regolabile in ampiezza con leva manuale; - ruote piroettanti di Ø minimo mm. 100; - sollevamento realizzato a mezzo di sistema oleo-dinamico o meccanico; - imbragatura a due fasce separate o ad amaca senza testiera adeguata a consentire la facile e sicura presa ed il trasporto della persona.</p> | <p>22.41.001+ 22.85.054</p> | <p>12.36.03.003</p> |
| <p>- sollevamento mediante sistema a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile. (Compreso di caricabatteria). - garanzia 24 mesi (per gli accumulatori 6 mesi) AGGIUNTIVI</p> | <p>---</p> | <p>12.36.03.006</p> |
| <p>- Imbragatura ad amaca con contenzione del capo</p> | <p>----</p> | <p>12.36.03.103</p> |

AUSILI PER LA POSIZIONE SEDUTA**ISO 18.09**

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO |
|---|----------------------------|------------------------------------|
| <p>• SEGGIOLONI</p> <p>SEGGIOLONE NORMALE E' indicato per i minori di anni 18 che necessitano di una seduta personalizzata e controllata durante lo svolgimento di attività quotidiane, didattiche e ricreative. Caratteristiche: - struttura adeguata al carico da sostenere; - schienale e sedile imbottiti e rivestiti in materiale lavabile o in corda di materiale sintetico o comunque atti ad offrire il sostegno adeguato al corpo in appoggio; tavolino estraibile con incavo avvolgente; - ruote adatte per interni, provviste di sistema frenante.</p> | | 18.09.18 |
| | 22.45.051 | 18.09.18.003 |
| AGGIUNTIVI | | |
| Cinghia pettorale | 22.85.055 | 18.09.18.103 |
| Cinghia a bretellaggio, imbottita | --- | 18.09.18.106 |
| Cinturini fermapiedi (al paio) | 22.85.057 | 18.09.18.109 |
| Divaricatore imbottito regolabile e/o estraibile | 22.85.059 | 18.09.18.112 |
| Cuscinetto di spinta laterale o supporto laterale per il tronco (ciascuno) | 22.85.061 | 18.09.18.118 |
| Poggiatesta imbottito | 22.85.063 | 18.09.18.121 |
| Poggiatesta regolabile in altezza, con protezioni laterali o ad angolo variabile | 22.85.065 | 18.09.18.124 |
| Possibilità di variare l'altezza dello schienale | 22.85.067 | 18.09.18.127 |
| Pedana con regolazione della flessione estensione del piede (paio) | 22.85.069 | 18.09.18.130 |
| Possibilità di basculamento e/o di asportazione della scocca superiore | 22.85.071 | 18.09.18.133 |
| Telaio regolabile in altezza | 22.85.073 | 18.09.18.136 |
| Poggiagambe a cassetta | 22.85.075 | 18.09.18.139 |
| Poggiapiedi ribaltabile | 22.85.077 | 18.09.18.142 |
| Bracciolo regolabile in altezza (al paio) | 22.85.079 | 18.09.18.145 |

NORME TECNICHE

Tutti gli ausili contemplati nel capitolo devono essere rispondenti ove possibile, alle caratteristiche riportate nel pr EN 12182. Per quanto non previsto si applicano i parametri ISO 6440-7193-7.176.1 fino a .20-7930.

L'analisi di rischio di utilizzo degli ausili va fatta secondo la UNI EN 1441. Gli ausili e/o i dispositivi elettrici di cui sono eventualmente corredati, devono sottostare ai parametri di cui a IEC nn. 65-335-601- a EN 50065.1-50.081-50.082.1-55.011/3/4/5-55.020/2-60.555.1.2.3.

Sono da applicare le prescrizioni di cui al pr EN 12182.

La biocompatibilità, il pericolo di contaminazione e i rischi da contatto con residui vanno valutati secondo la UNI EN 30993 e relative parti.

Per i rischi di infezione e/o contaminazione, il produttore deve in particolare tenere conto di quelli derivanti dall'eventuale impiego di cuoio e/o pelle di pecora (per fasce di contenimento, sedute, cuscini, cinghie, ecc.)

Tutti gli ausili devono in ogni caso rispondere ai requisiti essenziali indicati nell'allegato 1 della Direttiva 93/42 CEE e, tranne quelli su misura, muniti della dichiarazione di conformità CE e relativa fascicolazione tecnica prevista dall'allegato VII di tale direttiva.

Ogni ausilio e accessorio deve recare la marcatura CE e deve essere corredato di etichettatura e istruzioni d'uso.

Gli ausili su misura devono attenersi alle procedure previste dall'allegato VIII della direttiva citata.

L'imballaggio deve garantire che il trasporto e la manipolazione non compromettano il rispetto dei suddetti requisiti essenziali.

In applicazione della direttiva 93/42 CEE il rispetto delle norme tecniche determina la presunzione di rispetto dei requisiti essenziali. Qualora il produttore o l'importatore europeo ritenga di non attenersi in tutto o in parte alle norme tecniche, l'onere della prova del rispetto dei requisiti essenziali resta a suo carico e lo scostamento dalle norme e relative motivazioni tecniche devono risultare nelle istruzioni d'uso.

A decorrere dal 15 giugno 1998 non potranno essere posti in servizio e/o in commercio ausili e relativi accessori non marcati CE e quindi privi della dichiarazione di conformità CE e relativa fascicolazione tecnica.

| PROTESI PER LARINGECTOMIZZATI | |
|--|---|
| FAMIGLIE DEL NOMENCLATORE-TARIFFARIO D.M. 28/12/92 | CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE Classificazione a norma I.S.O. |
| 25 - Protesi per laringectomizzati | 09 15 Ausili per tracheotomia 09 15 03 Cannula |

| NORME TECNICHE | |
|----------------|---|
| pr EN 12182 | Ausili tecnici per disabili e requisiti generali e metodi di prova |
| ISO 8549-1, 03 | VOCABOLARIO |

AUSILI PER TRACHEOTOMIA**ISO 09.15**

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO |
|--|----------------------------|------------------------------------|
| • CANNULA Dispositivo in plastica o metallo per la respirazione dei soggetti tracheotomizzati. Fornibili in numero di due all'anno salvo diversa prescrizione medica. | | 09.15.03 |
| Cannula tracheale in plastica morbida con mandrino | 25.55.001 | 09.15.03.003 |
| Cannula tracheale in plastica rigida con mandrino: | | |
| - non fenestrata | --- | 09.15.03.006 |
| - fenestrata con valvola | --- | 09.15.03.007 |
| Cannula tracheale in metallo cromato o argentato in due o tre pezzi | 25.55.017 25.55.019 | 09.15.03.009 |
| Cannula tracheale in tre pezzi in Argento 900/1000. | --- | 09.15.03.015 |

VESTITI E CALZATURE**ISO 09.03**

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO |
|---|----------------------------|------------------------------------|
| Consistono in dispositivi predisposti che necessitano di essere individuati e non richiedono adattamenti o modifiche. | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • GUANTI E MANOPOLE | | 09.03.12 |
| Guanto di rivestimento per mano protesica: | | |
| - di pelle | 27.20.009 | 09.03.12.003 |
| - di filanca (al paio) | 27.20.013 | 09.03.12.006 |
| <ul style="list-style-type: none"> • CALZE | | 09.03.27 |
| Calza di lana intera (coscia-gamba-piede) per paraplegico | 27.16.001 | 09.03.27.003 |
| <ul style="list-style-type: none"> • SCARPE | | 09.03.42 |
| CALZATURE RIVESTIMENTO PROTESI | | |
| Calzatura di serie per il rivestimento del piede protesico e come accompagnamento per il piede controlaterale sano, deve essere scelta fra i modelli del mercato. Queste calzature vanno sempre fornite a paio. Con questa calzatura il piede sano non può utilizzare eventuali ortesi. | | |
| Bassa | | |
| dal n. 34 al n. 46 (al paio) | 27.14.001 | 09.03.42.003 |
| Alta | | |
| dal n. 34 al n. 46 (al paio) | 27.14.003 | 09.03.42.006 |

| AUSILI PER LA CURA E PROTEZIONE PERSONALE | |
|---|---|
| FAMIGLIE DEL NOMENCLATORE-TARIFFARIO D.M. 28/12/92 | CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE Classificazione a norma ISO |
| 27 - Accessori | <p>09 03 Vestiti e calzature</p> <p>09 03 12 Guanti e manopole</p> <p>09 03 27 Calze</p> <p>09 03 42 Scarpe e stivali</p> <p>09 06 Ausili per la protezione del corpo</p> <p>09 06 12 Protezione del braccio e del gomito</p> <p>09 06 18 Protezione della gamba e del ginocchio, incluse calze per gambe amputate</p> |

| | |
|-----------------------|---|
| NORME TECNICHE | Ausili tecnici per disabili e requisiti generali e metodi di prova |
| pr EN 12182 | |
| ISO 8549-1, -3 | VOCABOLARIO |

AUSILI DI PROTEZIONE DEL CORPO **ISO 09.06**

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO |
|---|----------------------------|------------------------------------|
| <p>Consistono in dispositivi predisposti che necessitano di essere individuati e non richiedono adattamenti o modifiche.</p> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • AUSILI DI PROTEZIONE DEL BRACCIO E DEL GOMITO | | |
| | | 09.06.12 |
| <p>Coprimoncone di arto superiore:</p> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - di cotone leggero | 27.20.001 | 09.06.12.003 |
| <ul style="list-style-type: none"> - di lana leggera | 27.20.003 | 09.06.12.006 |
| <ul style="list-style-type: none"> - di nylon | 27.20.005 | 09.06.12.009 |
| <ul style="list-style-type: none"> • AUSILI DI PROTEZIONE DELLA GAMBA E DEL GINOCCHIO INCLUSE LE CALZE PER GAMBE AMPUTATE | | |
| | | 09.06.18 |
| <p>Coprimoncone di arto inferiore:</p> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - di cotone leggero | 27.19.001 | 09.06.18.003 |
| <ul style="list-style-type: none"> - di lana leggera | 27.19.003 | 09.06.18.006 |
| <ul style="list-style-type: none"> - di nylon | 27.19.005 | 09.06.18.009 |
| <p>Calza tubolare con tirante per indossare la protesi di coscia pneumatica</p> | 27.19.015 | 09.06.18.015 |

| PROTESI NON DI ARTO | |
|--|---|
| FAMIGLIE DEL NOMENCLATORE- TARIFFARIO D.M. 28/12/92 | CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE Classificazione a norma I.S.O. |
| 30 - Protesi fisiognomiche | 06 30 Protesi non di arto 06 30 18 Protesi mammarie |

NORME TECNICHE

pr EN 12182

**Ausili tecnici per disabili e requisiti
generali e metodi di prova**

ISO 8549-1,-3

VOCABOLARIO

PROTESI NON DI ARTO**ISO 06.30**

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO |
|---|----------------------------|------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • • PROTESI MAMMARIE | | 06.30.18 |
| <p>PROTESI MAMMARIE ESTERNE Si tratta di un ausilio ortopedico atto a ripristinare una visione anatomo-estetica del corpo umano dopo un intervento radicale di mastectomia.</p> | | |
| <p>PROTESI MAMMARIA ESTERNA PROVVISORIA Da utilizzare nel periodo intercorrente tra l'intervento e la cicatrizzazione, in schiuma di gomma rivestita di tessuto anallergico - nella misura dall'1 alla 8, ambidestre</p> | 30.01.001 | 06.30.18.003 |
| <p>PROTESI MAMMARIA ESTERNA DEFINITIVA A profilo e volume/peso fisio-anatomico (0,96) in tutto silicone a composizione medicale, a riempimento differenziato, anallergica esteticamente naturale, con assorbimento del calore del corpo - nella misura dalla 1 alla 13 (da 55 a 115)</p> | 30.05.001 | 06.30.18.006 |

AUSILI ANTIDECUBITO 03.33

| DESCRIZIONE PRODOTTO | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICAZIONE ISO |
|---|----------------------------|----------------------------------|
| CUSCINI ANTIDECUBITO Ausili antidecubito idonei all'utilizzo su sedie normali o carrozzelle. Costituiti da materiali o sistemi diversi atti ad assicurare l'ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta, esprimono livelli diversi di prevenzione o terapia direttamente relazionabili alle differenti patologie. Sono prescrivibili, in alternativa tra loro, ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 non deambulanti obbligati alla postura seduta senza soluzione di continuità. | | 03.33.03 |
| Cuscino in fibra cava siliconata pr EN 12182; punti 4,5,10,11,13 | 501.21.01 | 03.33.03.003 |
| Cuscino in gel fluido pr EN 12182; punti 4,5,10,11,13 | 501.21.01 | 03.33.03.006 |
| Cuscino in materiale viscoelastico compatto pr EN 12182; punti 4,5,10,11,13 | 501.21.03 | 03.33.03.009 |
| Cuscino composito con base anatomica preformata o base con formazione personalizzata, integrata con fluidi automodellanti pr EN 12182; punti 4,5,10,11,13 | 501.21.05 | 03.33.03.012 |
| Cuscino a bolle d'aria a micro interscambio pr EN 12182; punti 4,5,10,11,13 | 501.21.07 | 03.33.03.015 |
| Cuscino a bolle d'aria a micro interscambio o a celle con fluidi automodellanti a settori differenziati | | 03.33.03.018 |

| DESCRIZIONE PRODOTTO | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICAZIONE ISO |
|--|----------------------------|----------------------------------|
| <p>MATERASSI E TRAVERSE ANTIDECUBITO Ausili antidecubito idonei all'utilizzo su letti normali od ortopedici (materassi) oppure su materassi normali od antidecubito (traverse). Costituiti da materiali o sistemi diversi atti ad assicurare l'ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta, esprimono livelli differenti di prevenzione o terapia, direttamente relazionabili alle differenti patologie.</p> <p>I materassi e le traverse antidecubito, alternativi tra loro, sono prescrivibili ad adulti invalidi e a minori di anni 18 affetti da patologie gravi che obbligano alla degenza senza soluzione di continuità.</p> | | 03.33.06 |
| <p>Materasso ventilato in espanso (CEN/TC 293 N. 138 -liv. 1-standard - 4,5,10,11,13)</p> | 501.11.01 | 03.33.06.003 |
| <p>Materasso ventilato in espanso composito, realizzato con materiali di diversa densità per garantire lo scarico differenziato delle pressioni a livello delle specifiche zone corporee. (CEN/TC 293 N. 138-liv. 1-standard - 4,5,10,11,13)</p> | | 03.33.06.006 |
| <p>Materasso in fibra cava siliconata (CEN/TC 293 N. 138-liv. 1-standard - 4,5,10,11,13)</p> | | 03.33.06.009 |
| <p>Materasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili (CEN/TC 293 N. 138-liv. 1-standard - 4,5,10,11,13)</p> | | 03.33.06.012 |
| <p>Materasso ad acqua con bordo laterale di irrigidimento (CEN/TC 293 N. 138-liv. 1-standard - 4,5,10,11,13)</p> | 501.11.03 | 03.33.06.015 |
| <p>Materasso ad aria con camera a gonfiaggio alternato, con compressore (CEN/TC 293 N. 138-liv. 1-standard - 4,5,10,11,13,8.1,8.2)</p> | 501.11.05 | 03.33.06.018 |
| <p>Materasso ad elementi interscambiabili con compressore (CEN/TC 293 N. 138-liv. 1-standard - 4,5,10,11,13,8.1,8.2)</p> | | 03.33.06.021 |
| <p>Traversa in vello naturale (CEN/TC 293 N. 138-liv. 1-standard - 4,5,10,11,13)</p> | | 03.33.06.024 |
| <p>Traversa in materiale sintetico (CEN/TC 293 N. 138-liv. 1-standard - 4,5,10,11,13)</p> | | 03.33.06.027 |
| <p>Traversa in fibra cava siliconata (CEN/TC 293 N. 138-liv. 1-standard - 4,5,10,11,13)</p> | | 03.33.06.030 |
| <p>Traversa a bolle d'aria microinterscambio (CEN/TC 293 N. 138-liv. 1-standard - 4,5,10,11,13)</p> | | 03.33.06.033 |

| DESCRIZIONE PRODOTTO | codice ex D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO | quantitativi massimi concedibili |
|--|-------------------------------|------------------------------------|--|
| ATTREZZATURE SPECIALI ANTIDECUBITO Ausili antidecubito idonei ad essere applicati su zone corporee specifiche, costituiti da materiali diversi atti ad assicurare l'ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione in zone corporee particolarmente a rischio. Sono prescrivibili ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 non deambulanti e/o affetti da patologia grave che obbliga alla degenza continua e/o postura seduta. | | 03.33.09 | |
| Protezione per tallone in materiale sintetico (CEN/TC 293 N. 138- liv. 1-standard - 4,5,10,11,13) | 501.21.21 | 03.33.09.003 | 4 pz. l'anno |
| Protezione per tallone in fibra cava siliconata (CEN/TC 293 N. 138- liv. 1-standard - 4,5,10,11,13) | 501.21.21 | 03.33.09.006 | 4 pz. l'anno |
| Protezione per gomito in materiale sintetico (CEN/TC 293 N. 138- liv. 1-standard - 4,5,10,11,13) | 501.21.21 | 03.33.09.009 | 4 pz. l'anno |
| Protezione per gomito in fibra cava siliconata (CEN/TC 293 N. 138- liv. 1-standard - 4,5,10,11,13) | 501.21.21 | 03.33.09.012 | 4 pz. l'anno |
| Protezione per ginocchio in materiale sintetico (CEN/TC 293 N. 138- liv. 1-standard - 4,5,10,11,13) | | 03.33.09.015 | 4 pz. l'anno |
| Protezione per ginocchio in fibra cava siliconata (CEN/TC 293 N. 138- liv. 1-standard - 4,5,10,11,13) | | 03.33.09.018 | 4 pz. l'anno |

03.33 AUSILI ANTIDECUBITO: NORME DI RIFERIMENTO

Non esistono attualmente norme tecniche di riferimento specifici per la sottoclasse 03.33= AUSILI ANTIDECUBITO, pertanto si fa riferimento a pr EN ISO 12182 "Ausili tecnici per disabili e requisiti generali e metodi di prova"

AUSILI PER STOMIE 09.18

| DESCRIZIONE PRODOTTO | codice ex D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO | quantitativi massimi concedibili |
|--|-------------------------------|------------------------------------|--|
| SISTEMA 1 PEZZO COLO-ILEOSTOMIA Sacca a Fondo chiuso con filtro, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico, con o senza rivestimento antitranspirante in TNT, con o senza cintura. (1) UNI EN ISO 8670-2 | 101.01.03 | 09.18.04 09.18.04.003 | 60 pz al mese |
| Sacca a fondo aperto con o senza filtro, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico, con o senza rivestimento in TNT, con o senza cintura (1) UNI EN ISO 8670-2 | 101.01.03 | 09.18.04.006 | 60 pz al mese |
| Sacca a fondo aperto o chiuso con o senza filtro, barriera protettiva integrale per stomi introflessi, con o senza rivestimento in TNT (2) UNI EN ISO 8670-2 | | 09.18.04.009 | 60 pz al mese |
| SISTEMA A 2 PEZZI COLO-ILEOSTOMIA Placche: Placca con flangia, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto microporoso ipoallergenico, con o senza chiusura di sicurezza. (3) pr EN 12182 | 101.01.11 | 09.18.05 09.18.05.003 | 10 pz. al mese |
| Placca con flangia, barriera protettiva autoportante a convessità integrale per stomi introflessi (2) pr EN 12182 | | 09.18.05.006 | 10 pz. al mese |
| Sacche: Sacca a fondo chiuso con flangia con o senza filtro, con o senza dispositivo di sicurezza, con o senza rivestimento antitranspirante in TNT.(1) UNI EN ISO 8670-2 | 101.01.11 | 09.18.05.009 | 60 pz. al mese |
| Sacca a fondo aperto con flangia, con o senza filtro, con o senza dispositivo di sicurezza, con o senza rivestimento antitranspirante in TNT (1) UNI EN ISO 8670-2 | 101.01.11 | 09.18.05.012 | 60 pz. al mese |
| SISTEMA A 1 PEZZO UROSTOMIA Sacca con barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico, con dispositivo antireflusso e sistema di scarico raccordabile a raccoglitore da gamba o da letto UNI EN ISO 8669-2 | 101.01.33 | 09.18.07 09.18.07.003 | 30 pz. al mese |
| Sacca con barriera protettiva autoportante, a convessità integrale per stomi introflessi, con dispositivo antireflusso e sistema di scarico raccordabile a raccoglitore da gamba o da letto (2) UNI EN ISO 8669-2 | | 09.18.07.006 | 30 pz. al mese |

LEGENDA

(1) Per pazienti ileostomizzati fino a 90 sacche al mese

(2) Tipo di sacca o placca prescrivibile unicamente a pazienti con stoma introflesso

(3) Per pazienti ileostomizzati fino a 15 placche al mese

| DESCRIZIONE PRODOTTO | codice ex D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICAZIONE ISO | quantitativi massimi concedibili |
|---|-------------------------|--|-------------------------------------|
| SISTEMA A 2 PEZZI UROSTOMIA Placche: - placca con flangia, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto microporoso ipoallergenico, con o senza chiusura di sicurezza. - placca con flangia, barriera protettiva autoportante a convessità integrale per stomi introflessi. (2) Sacche: - sacca di raccolta con flangia con o senza dispositivo di sicurezza, con dispositivo antireflusso e sistema di scarico raccordabile a raccoglitore da gamba o da letto. | 101.01.35 | 09.18.08 09.18.08.003 09.18.08.006 | 20 pz. al mese 15 pz. al mese |
| SISTEMA AD IRRIGAZIONE Set di irrigazione composto da: borsa graduata per l'acqua, cono anatomico e cannula, sistema di regolazione del flusso con o senza visualizzazione, una cintura con o senza placca e sacche di scarico. | 101.01.35 | 09.18.08.009 09.18.24 | 30 pz. al mese |
| Irrigatore semplice composto da: borsa graduata per l'acqua, cono e cannula, sistema di regolazione con o senza visualizzazione del flusso (alternativo al cod. 09.18.24.003) | 101.01.21 | 09.18.24.003 | 1 set ogni 6 mesi |
| Sacca di scarico trasparente a fondo aperto per irrigazione con barriera autoportante o adesivo o flangia (Standard Liv. 1) | 101.01.23 | 09.18.24.004 09.18.24.012 | 1 set ogni 6 mesi 30 pz. al mese |
| DISPOSITIVI DI CHIUSURA A 1 PEZZO Sacca con fondo chiuso con filtro, anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico o barriera autoportante, con o senza rivestimento antitranspirante in TNT, con o senza cintura UNI EN ISO 8670-2 | 101.01.27 | 09.18.24.012 | 30 pz. al mese |
| Mini sacchetto post-irrigazione con barriera autoportante, filtro incorporato e lato interno in TNT assorbente (Standard 8670) | | 09.18.24.015 | 30 pz. al mese |
| Sistema dispositivo di chiusura ad un pezzo, costituito da un tappo autoportante ad espansione con o senza barriera autoportante e/o filtro incorporato. (pr EN 12182) (N.B.: i codici 09.18.23.012 - 09.18.24.015 e 09.18.24.018 sono alternativi tra loro) | 101.01.27 | 09.18.24.018 | 30 pz. al mese |
| DISPOSITIVO DI CHIUSURA A 2 PEZZI Sistema a 2 pezzi costituito da: una placca con flangia, anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico o con barriera autoportante (Standard Liv. 1) | 101.01.25 | 09.18.24.006 | 10 pz. al mese |
| una sacca post irrigazione con flangia, con filtro e lato interno in TNT assorbente (Standard Liv. 1) | 101.01.25 | 09.18.24.021 | 30 pz. al mese |
| Sistema a 2 pezzi composto da: - una placca con flangia, barriera autoportante o adesivo microporoso (Standard Liv. 1) - tappo ad espansione con filtro incorporato. (Standard Liv. 1) (I sistemi di chiusura a due pezzi sono alternativi tra loro) | 101.01.25 101.01.25 | 09.18.24.006 09.18.24.024 | 10 pz al mese 30 pz al mese |

LEGENDA:

(2)Tipo di placca prescrivibile unicamente a pazienti con stoma introflesso

| DESCRIZIONE PRODOTTO | codice ex D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO | quantitativi massimi concedibili |
|--|-------------------------------|------------------------------------|--|
| ACCESSORI PER STOMIA | | | |
| Cono anatomico e cannula da irrigazione | | 09.18.24.101 | 1 pz. ogni 6 mesi |
| Pasta protettiva per la pelle peristomale (4) | | 09.18.30.003 | 2 pz. al mese |
| Polvere o film protettivo per zone peristomali (4) | | 09.18.30.006 | 2 pz. al mese |

LEGENDA:

(4): prescrivibili alternativamente tra loro ed esclusivamente in associazione con gli ausili per stomia nei casi in cui il medico prescrittore ne ravvisi l'assoluta necessità.

N.B.: I sistemi monopezzo, a due pezzi e ad irrigazione riferiti agli ausili per colo-ileo-urostomizzati sono tra loro alternativi. Per coloro che praticano l'irrigazione a giorni alternati, è prevista una prescrizione mista con il sistema monopezzo. Pertanto, per i giorni che non praticano l'irrigazione, in sostituzione di una sacca di scarico (09.18.24.009) e di uno dei dispositivi di chiusura ad un pezzo (09.18.24.012 - 09.18.24.015- 09.18.24.018) e/o a due pezzi (09.18.24.006 - 09.18.24.021 - 09.18.24.024), possono essere prescritte due sacche, a seconda dei casi, di cui al cod. 09.18.04.003 o del cod. 09.18.04.006 o del cod. 09.18.04.009 limitatamente a pazienti con stoma introflesso.

I quantitativi massimi concedibili sono da intendersi per ogni stomia e sono aumentabili, a giudizio del medico prescrittore dell'Azienda sanitaria locale, fino al 50% nel periodo iniziale di assistenza non superiore a 6 mesi.

AUSILI PER LA PREVENZIONE E TRATTAMENTO LESIONI CUTANEE 09.21

| DESCRIZIONE | codice ex D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO | quantitativi massimi concedibili |
|---|-------------------------------|------------------------------------|---|
| <p>Sono prescrivibili ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 non deambulanti e/o affetti da patologia grave che obbliga alla degenza continua</p> <p>Bendaggio flessibile autoadesivo idroattivo o gelificante, in confezione singola sterile:</p> <p>- Formato con una superficie totale flessibile idroattiva di cm. 10x10</p> <p>- Formato con una superficie totale flessibile idroattiva di cm 20x20</p> <p>- Formato sagomato con una totale superficie flessibile idroattiva non inferiore a 60 cm²</p> <p>- Formato sagomato con una totale superficie flessibile idroattiva non inferiore a 120 cm²</p> <p>Pasta, gel o idrogel atta ad assorbire l'essudato, prescrivibile esclusivamente in associazione con gli ausili di cui al codice 09.21.12</p> | | 09.21.12 | |
| | 501.21.25 | 09.21.12.003 | 10 pz. al mese |
| | 501.21.25 | 09.21.12.006 | 6 pz. al mese |
| | | 09.21.12.009 | 10 pz. al mese |
| | | 09.21.12.012 | 6 pz. al mese |
| | | 09.21.18.003 | 1 flacone di pasta da 100 gr . o di gel da 50 gr. al mese |

N.B. I quantitativi massimi dei bendaggi prescrivibili mensilmente, di cui ai codici 09.21.12/003/006/009/012, sono da intendersi previsti per ogni zona sottoposta al decubito ed in relazione alla estensione.

CATETERI VESCICALI ED ESTERNI 09.24

| DESCRIZIONE PRODOTTO | codice ex D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICAZIONE ISO | quantitativi massimi concedibili |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| CATETERI VESCICALI: | | 09.24 | |
| - catetere a permanenza tipo Foley a palloncino in puro silicone 100%, trasparente, a due vie con scanalature longitudinali, con imbuto a valvola speciale, in confezione singola sterile in vari diametri. (UNI EN 1616) | 101.14.01 | 09.24.03.003 | 2 pz. al mese |
| - catetere tipo nelaton, monouso, in PVC, ipoallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametro, in confezione singola sterile (UNI EN 1616): | | | |
| per donna e bambino | 101.14.11 | 09.24.06.003 | 120 pz. al mese |
| per uomo | 101.14.13 | 09.24.06.006 | 120 pz. al mese |
| - catetere monouso, autolubrificante, in materiale ipoallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametro, non necessitante dell'uso di gel lubrificante, in confezione singola sterile : (UNI EN 1616): | | | |
| per neonati fino a un anno | 101.14.30 | 09.24.06.009 | 180 pz. al mese |
| per bambino fino a 6 anni | 101.14.30 | 09.24.06.010 | 150 pz. al mese |
| per donna e bambino oltre 6 anni | 101.14.30 | 09.24.06.011 | 120 pz. al mese |
| per uomo | 101.14.30 | 09.24.06.012 | 120 pz. al mese |
| - catetere monouso, autolubrificante, in materiale ipoallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametro, non necessitante dell'uso di gel lubrificante, integrato in una sacca graduata in confezione singola sterile (1) (UNI EN 1616) | | 09.24.06.015 | 60 pz. al mese |
| - catetere/tutore per ureterocutaneostomia in materiale sintetico o silicone, con foro centrale e fori di drenaggio, due alucce per il bloccaggio del catetere e disco di fissaggio. (pr EN 12182) | 101.14.40 | 09.24.06.018 | 2 pz. al mese |
| Spray lubrificante al silicone per cateterismo (pr EN 12182) | 101.14.20 | 09.21.18.006 | 1 flacone al mese |
| CATETERI ESTERNI: | | | |
| - catetere (condom) in gomma naturale o sintetica, ipoallergenica, autocollante o con striscia biadesiva (pr EN 12182) | 101.11.01 | 09.24.09.003 | 30 pz. al mese |

(1) concedibile a soggetti che svolgono una attività esterna di lavoro o di studio, nonché in combinazione con il catetere di cui al cod. 09.24.06.012, ma fino ad un massimo di altri 60 pz. al mese.

RACCOGLITORE PER URINA 09.27

| DESCRIZIONE | codice ex D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO | quantitativi massimi concedibili |
|---|-------------------------------|------------------------------------|--|
| Sacca di raccolta per urina da gamba, impermeabile, con tubo di raccordo, rubinetto di scarico e valvola antireflusso, con sistema antisciabordio, con o senza rivestimento in TNT, con o senza sistema antitorsione (UNI EE ISO 8669-2): - tipo monouso - tipo riutilizzabile | 101.11.01 | 09.27.04.003 09.27.04.006 | 30 pz. al mese 8 pz. al mese |
| Sacca di raccolta per urina da letto, impermeabile, con tubo di raccordo, morsetto di chiusura ed indicazione del volume prestampato (UNI EE ISO 8669-2): - tipo monouso - tipo riutilizzabile | 101.11.01 | 09.27.07.003 09.27.07.006 | 30 pz. al mese 8 pz. al mese |

AUSILI ASSORBENTI L'URINA 09.30

| DESCRIZIONE | codice ex D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO | quantitativi massimi concedibili |
|--|-------------------------------|------------------------------------|--|
| AUSILI ASSORBENTI L'URINA DA INDOSSARE (ISO 9949) | | | |
| Pannolone a mutandina Ausilio assorbente sagomato con barriera ai liquidi, in congiunzione con mezzi di fissaggio integrati (norma ISO 9943-3: 1,12,123). L'ausilio è composto da un supporto di materiale esterno impermeabile avente forma idonea a realizzare, indossato, una mutandina; confezionato con sistema di fissaggio per chiusura in vita, con elastici ai bordi longitudinali per assicurare una maggiore tenuta; con fluff di pura cellulosa, di forma sagomata di spessore maggiore nella parte centrale, con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto di un telino in TNT ipoallergenico nel lato a contatto con la pelle. Requisiti funzionali: Velocità di assorbimento non inferiore a 2 ml/sec (metodica n. 001NMC93) Rilascio di umidità non superiore a 1 gr. (metodica n. 002NMC93) Assorbimento specifico non inferiore a 7 gr/gr (metodica n. 003NMC93) | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Formato grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm) | 101.21.01 | 09.30.04.003 | 120 pz al mese |
| <ul style="list-style-type: none"> • Formato medio (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 70 a 110 cm) | 101.21.03 | 09.30.04.006 | 120 pz al mese |
| <ul style="list-style-type: none"> • Formato piccolo (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 50 a 80 cm) | 101.21.05 | 09.30.04.009 | 120 pz al mese |
| Pannolone sagomato Ausilio assorbente sagomato con barriera ai liquidi, in congiunzione con mezzi di fissaggio separati (norma ISO 9949-3: 1,12,12). L'ausilio è composto da un supporto di materiale esterno impermeabile di forma sagomata, è confezionato con fluff di pura cellulosa, di forma sagomata di spessore maggiore nella parte centrale, con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto di un telino in TNT ipoallergenico nel lato a contatto con la pelle. Requisiti funzionali: Velocità di assorbimento non inferiore a 2 ml/sec (metodica n. 001NMC93) Rilascio di umidità non superiore a 1 gr. (metodica n. 002NMC93) Assorbimento specifico non inferiore a 7 gr/gr (metodica n. 003NMC93) | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Formato grande | 101.21.17 | 09.30.04.012 | 120 pz al mese |
| <ul style="list-style-type: none"> • Formato medio | 101.21.19 | 09.30.04.015 | 120 pz al mese |
| <ul style="list-style-type: none"> • Formato piccolo | 101.21.21 | 09.30.04.018 | 120 pz al mese |

| DESCRIZIONE | codice ex D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO | quantitativi massimi concedibili |
|---|-------------------------------------|--|---|
| <p>Pannolone rettangolare Ausilio assorbente rettangolare con barriera a liquidi, in congiunzione con mezzi di fissaggio separati (norma ISO 9949-3: 1,12,12). L'ausilio è composto da un supporto di materiale impermeabile e da un telino in TNT ipoallergenico nel lato a contatto con la pelle (od in entrambi i lati), all'interno ha un fluff di pura cellulosa, con o senza polimeri superassorbenti.</p> <p>Requisiti funzionali: Velocità di assorbimento non inferiore a 2 ml/sec (metodica n. 001NMC93) Rilascio di umidità non superiore a 2 gr. (metodica n. 002NMC93) Assorbimento specifico non inferiore a 7 gr/gr (metodica n. 003NMC93)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formato unico | 101.21.23 | 09.30.04.021 | 150 pz al mese |
| <p>SUPPORTI E FISSAGGI PER AUSILI ASSORBENTI L'URINA (ISO 9949)</p> <p>Mutanda elasticizzata riutilizzabile Indumento confezionato senza barriera ai liquidi, idoneo ad aderire tra le gambe e la parte inferiore del dorso (norma ISO 9949-3: 1,12,3). Indumento confezionato a mo' di mutandina, elasticizzato, idoneo ad essere indossato in combinazione con il pannolone sagomato o il pannolone rettangolare.</p> <p>-formato grande -formato medio -formato piccolo</p> | 101.21.11 101.21.13 101.21.15 | 09.30.09.003 09.30.09.006 09.30.09.009 | 3 pz. al mese 3 pz. al mese 3 pz. al mese |
| <p>ACCESSORI PER LETTI TRAVERSE ASSORBENTI (Standard ISO 9949)</p> <p>Traversa salvamaterasso rimboccabile Ausilio assorbente non indossabile con barriera ai liquidi con mezzi di ancoraggio al letto (norma ISO 9949-3:2,12,124). L'ausilio è composto da un supporto di materiale impermeabile che consente la rimboccatura sotto il materasso e da un tampone assorbente in fluff di pura cellulosa, disposto nella parte centrale del supporto, con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto di un telino in TNT ipoallergenico nel lato rivolto all'utilizzatore.</p> <p>Requisito tecnico: Superficie del tampone assorbente non inferiore al 25% della superficie totale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formato 80 x 180 cm. | 101.31.01 | 18.12 18.12.15 18.12.15.003 | 120 pz al mese |
| <p>Traversa salvamaterasso non rimboccabile: Ausilio assorbente non indossabile con barriera ai liquidi senza mezzi di ancoraggio al letto (norma ISO 9949-3: 2,12,12). Il presidio è composto da un supporto in materiale impermeabile e da un tampone assorbente in fluff di pura cellulosa, con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto di un telino in TNT ipoallergenico nel lato rivolto all'utilizzatore.</p> <p>Requisito tecnico: Superficie del tampone assorbente non inferiore al 75% della superficie totale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formato a 60 x 90 cm. | 101.31.11 | 18.12.15.006 | 120 pz al mese |

N.B. : gli ausili assorbenti l'urina: pannolone a mutandina, pannolone sagomato, pannolone rettangolare e traverse assorbenti, possono essere tra loro integrativi, come da indicazione riportata nella prescrizione medica. In ogni caso, comunque, l'importo massimo di spesa corrispondente al totale dei pezzi per un mese, non può superare quello riferito al codice 101.21.01/09.30.04.003.

TERMOMETRI 09.48 - OROLOGI 09.51

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO |
|--|----------------------------|------------------------------------|
| Ausili prescrivibili a soggetti affetti da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con correzione | | |
| Orologio da polso tattile con funzionamento al quarzo | 201.01.03 | 09.51.03.003 |
| Orologio da tasca tattile con funzionamento al quarzo | 201.01.07 | 09.51.06.003 |
| Sveglia tattile | 201.01.011 | 09.51.09.003 |
| Termometro sonoro | 201.01.017 | 09.48.03.003 |

AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON UN BRACCIO 12.03

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO |
|---|----------------------------|--------------------------------------|
| Ausili prescrivibili a soggetti affetti da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con correzione Bastone bianco rigido UNI EN ISO 11334 - 1 Bastone bianco pieghevole in metallo UNI EN ISO 11334 - 1 | 201.01.01 | 12.03.03.003 12.03.03.006 |

LETTI 18.12

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO |
|---|----------------------------|------------------------------------|
| <p>LETTO ORTOPEDICO Ausilio prescrivibile ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 affetti da patologie gravi che obbligano alla degenza senza soluzione di continuità. I letti a movimentazione elettrica sono prescrivibili a pazienti in grado di azionarli autonomamente e che non dispongono di una persona di aiuto in via continuativa. E' costituito da una struttura metallica di supporto munita di due testiere; la rete è collegata ad un telaio articolato con uno o due snodi, predisposto per l'applicazione di sponde di contenimento; la struttura può essere fissa o regolabile in altezza a mezzo pompa oleodinamica o elettrica applicata ad un telaio sottostante, con o senza ruote per consentire o no la mobilità orizzontale</p> | | 18.12 |
| <p>LETTO A MANOVELLA REGOLABILE MANUALMENTE Struttura in acciaio con parti verniciate e cromate, inclinazione della testiera a mezzo manovella manuale. Conforme al progetto pr – EN 1970 “Letti regolabili per disabili – Requisiti e metodi di prova”</p> | 501.01.01 | 18.12.07.003 |
| <p>LETTO A DUE MANOVELLE REGOLABILI MANUALMENTE Struttura in acciaio con parti verniciate e cromate, inclinazione della testiera e del pedinare a mezzo manovelle manuali. Conforme al progetto pr – EN 1970 “Letti regolabili per disabili – Requisiti e metodi di prova”</p> | 501.01.03 | 18.12.07.006 |
| <p>LETTO ARTICOLATO ELETTRICO Struttura in acciaio con parti verniciate e cromate, fondo articolato in tre posizioni trasversali. Movimentazione tramite dispositivi elettrici con comando utilizzabile dal paziente o dall'assistente. Conforme al progetto pr – EN 1970 “Letti regolabili per disabili – Requisiti e metodi di prova”</p> | | 18.12.10.003 |
| <p>AGGIUNTIVI A LETTI SUPPORTO PER ALZARSI DAL LETTO Struttura in acciaio cromato o verniciato con maniglia regolabile. Conforme al progetto pr – EN 1970 “Letti regolabili per disabili – Requisiti e metodi di prova”</p> | | 12.30.09.103 |
| <p>BASE ELETTRICA PER LETTO REGOLABILE IN ALTEZZA Struttura in acciaio con parti verniciate e cromate, regolazione in altezza a mezzo dispositivi elettrici con comando utilizzabile dal paziente o dall'assistente Conforme al progetto pr – EN 1970 “Letti regolabili per disabili – Requisiti e metodi di prova”</p> | | 18.12.12.103 |
| <p>BASE PER LETTO REGOLABILE IN ALTEZZA Struttura in acciaio con parti verniciate e cromate, regolabile in altezza a mezzo pompa oleodinamica a pedale. Conforme al progetto pr – EN 1970 “Letti regolabili per disabili – Requisiti e metodi di prova”</p> | | 18.12.12.106 |
| <p>SPONDE PER LETTO Struttura in acciaio cromato o verniciato del tipo abbassabile, pieghevole o asportabile con sistema di ancoraggio; Conforme al progetto pr – EN 1970 “Letti regolabili per disabili – Requisiti e metodi di prova”</p> | 501.01.07 | 18.12.27.103 |

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO |
|---|----------------------------|------------------------------------|
| SET DI RUOTE (4 PEZZI) PER MOVIMENTAZIONE LETTI E/O BASI AD ALTEZZA VARIABILE E PER LETTI Ruote del \varnothing 125 mm. Piroettanti complete di freno di stazionamento sia sulla ruota che sull'asse di rotazione. Conforme al progetto pr – EN 1970 "Letti regolabili per disabili – Requisiti e metodi di prova" | | 24.36.06.103 |

AUSILI OTTICI ELETTRONICI 21.06

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO |
|--|----------------------------|------------------------------------|
| Ausili prescrivibili a soggetti affetti da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con correzione. | | |
| Ingranditore per personal computer Software di ingrandimento del testo delle immagini dello schermo di un personal computer da 8 a 16 volte | 201.21.01 | 21.06.03.009 |
| Sistema I.C.R. Sistema di riconoscimento e lettura testi a stampa a mezzo scanner completo di software applicativo per personal computer | 201.31.01 | 21.06.06.003 |
| Video-ingranditore ottico elettronico Concedibile, in alternativa alla fornitura del sistema telescopico galileiano o kepleriano, agli ipovedenti che non possono avvalersi della prescrizione di lenti oftalmiche o a contatto per la lettura di caratteri a stampa di uso corrente. | | |
| Video ingranditore ottico elettronico BN da tavolo a circuito chiuso completo di telecamera CCD, monitor di almeno 12 pollici piano lettura-scrittura a x-y, capacità ingrandente da 3 a 40 variabile in continuo, illuminazione diretta, inversione immagine positiva negativa, (da collaudare a casa | 29.05.021 | 21.06.03.003 |
| Video-ingranditore portatile con telecamera a mano e monitor portatile | | 21.06.03.006 |

N.B.: il video- ingranditore di cui al cod. 21.06.03.003 è alternativo a quello di cui al cod. 21.06.03.006.

PERIFERICHE INPUT E OUTPUT E ACCESSORI 21.09

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO |
|--|----------------------------|------------------------------------|
| <p>Ausili prescrivibili a soggetti affetti da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con correzione.</p> <p>Stampante Braille Collegata ad un PC, stampa in caratteri braille a facciata singola i dati inviati attraverso la porta parallela o seriale, velocità di stampa 20 caratteri al secondo</p> <p>Sintetizzatore vocale Apparecchiatura collegabile al P.C. capace di riprodurre almeno parole in lingua italiana a vocabolario illimitato e in grado di leggere in voce il contenuto dello schermo in modalità testo.</p> | 201.11.01 | 21.09.09.003 |
| | | 21.09.15.003 |

MACCHINE DA SCRIVERE E SISTEMI DI ELABORAZIONE TESTI 21.15

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO |
|--|---|---|
| <p>Comunicatore alfabetico Prescrivibile ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 con impossibilità assoluta di comunicazione grafica e verbale. Macchina per scrivere elettrica miniaturizzata portatile. La tastiera consiste in 26 lettere dell'alfabeto disposte in modo da permettere di raggiungere fino a 83 battute al minuto.</p> <p>Ausili prescrivibili a soggetti affetti da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con correzione:</p> <p>-tavoletta per scrittura braille, in metallo con punteruolo: - formato tascabile - formato medio con almeno 22 righe di caselle-standard</p> <p>- display braille (collaudabile a domicilio) Apparecchiatura dotata di un minimo di 20 caratteri braille piezoelettrici a 8 punti, collegabile al personal computer e capace di riprodurre in braille il contenuto dello schermo in modalità di testo</p> <p>- a 20 caratteri braille - a 40 caratteri braille</p> <p>- macchina dattilobrilie per pagine con formato non inferiore a cm 22x35</p> | <p style="text-align: center;">401.21.01</p> <p style="text-align: center;">201.01.21 201.01.23</p> <p style="text-align: center;">201.11.05 201.11.07</p> <p style="text-align: center;">201.01.31</p> | <p style="text-align: center;">21.15.09.003</p> <p style="text-align: center;">21.15.12.003 21.15.12.006</p> <p style="text-align: center;">21.15.15.003 21.15.15.006</p> <p style="text-align: center;">21.15.06.003</p> |

N.B. : gli ausili tecnici di cui ai codici 201.11.01/.05/.07 e 201.21.01 sono alternativi tra loro al fine di consentire agli aventi diritto completa autonomia nell'uso di computer quale quotidiano strumento di lavoro, di studio o di emancipazione culturale.

TELEFONI E AUSILI PER TELEFONARE 21.36

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO |
|--|----------------------------|------------------------------------|
| <p>COMUNICATORE TELEFONICO Può essere concesso soltanto ai sordi riconosciuti ai sensi della legge 381/70 Apparecchiatura atta a consentire la comunicazione ai sordi utilizzando la rete fissa di telecomunicazione sostituendo al messaggio verbale il messaggio scritto e visualizzato, nonché l'invio di frasi e messaggi di allarme in voce . I protocolli di comunicazione da prevedere sono l'EDT (EUROPIAN DEAF TELEPHONE) e, entro il mese di ottobre 1998, quello descritto dalla Raccomandazione ITU - T V18.</p> <p>Caratteristiche: l'apparecchiatura deve poter inviare frasi e messaggi di allarme in voce prememorizzati destinati agli udenti. Il messaggio di allarme in voce deve permettere l'identificazione del chiamante allo scopo di consentirne il soccorso. L'apparecchiatura deve essere dotata di sistema di alimentazione autonoma che garantisca almeno trenta minuti di comunicazione ; deve poter funzionare sia in accoppiamento acustico che in collegamento diretto alla linea telefonica al fine di garantire la comunicazione in ogni condizione. Il visore deve avere minimo 40 caratteri, tastiera alfanumerica per digitazione tipo QWERTY, trasmissione segnale di allarme, velocità di trasmissione almeno 110 BAUD. L'apparecchiatura deve prevedere un dispositivo atto a far rilevare al sordo la chiamata in arrivo. Nota: il prezzo del comunicatore telefonico deve intendersi comprensivo delle seguenti prestazioni: installazione, addestramento all'uso (10 h.), riparazioni in caso di guasto con sostituzione temporanea con analogo apparecchio per un periodo di garanzia di 12 mesi.</p> | 401.21.21 | 21.36.09.003 |

SISTEMI DI TRASMISSIONE DEL SUONO 21.39

Questi sistemi sono indicati esclusivamente nei bambini in età scolare che abbiano già superato la fase di adattamento alla prima protesizzazione e che abbiano già acquisito una sufficiente esperienza acustica. Il loro scopo precipuo è l'ascolto di messaggi non vicinali con il corretto rapporto segnale-rumore (situazione che si verifica per esempio in un aula scolastica o in sale riunione o conferenze).

Il sistema è composto da:

- A. Trasmettitore da indossarsi a cura dell'insegnante o del relatore. Fa parte integrante del trasmettitore il microfono a collare o a risvolto.
- B. Ricevitore/i indossato/i dall'ipoacusico.
Fanno parte integrante del ricevitore gli accessori per l'applicazione: cavetti e audio-shoe o laccio magnetico o altri mezzi per un corretto funzionamento.

Tali ausili possono funzionare sia sulla base di trasmissione in modulazione di frequenza che di trasmissione mediante raggi infrarossi. La portata minima non dovrà essere inferiore ai 25 metri lineari se in radiofrequenza e non inferiore a 50 metri quadri se a raggi infrarossi.

Per i sistemi in radiofrequenza non si devono superare i 10 mW di potenza in antenna e la banda di frequenza da usarsi in assenza di normative specifiche di assegnazione di frequenze non deve essere impegnata da servizi pubblici di importanza vitale.

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO |
|---|----------------------------|------------------------------------|
| SISTEMA DI RICETRASMISSIONE A MODULAZIONE DI FREQUENZA | | |
| Classificazione ISO | | |
| Ricevitore | 301.01.05 | 21.39.24.003 |
| Trasmettitore } la coppia | 301.01.01 | 21.39.24.006 |
| SISTEMA DI RICETRASMISSIONE A RAGGI INFRAROSSI | | |
| Classificazione ISO | | |
| Ricevitore | 301.01.07 | 21.39.27.003 |
| Trasmettitore } la coppia | 301.01.03 | 21.39.27.006 |

AUSILI PER COMUNICAZIONE INTERPERSONALE 21.42

Questi dispositivi sono particolarmente indicati per handicap gravi e gravissimi, alcuni consentono di riprodurre ed ampliare i fonemi, altri consentono la comunicazione tramite la riproduzione di simboli (immagini accese su un display) scritte su carta o su video o in viva voce mediante sintetizzatori vocali.

| DESCRIZIONE | CODICE EX D.M. 28/12/92 | CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO |
|--|----------------------------|------------------------------------|
| <p>APPARECCHIO FONETICO Trattasi di un dispositivo atto a riprodurre ed amplificare i fonemi sopperendo alla mancanza delle corde vocali. Tale dispositivo è prescrivibile a coloro che, a seguito di intervento alla laringe hanno subito l'asportazione delle corde vocali; necessita di un breve periodo di addestramento ed assistenza, quantificabile in un'ora, da parte di un operatore tecnico-sanitario qualificato.</p> | 401.01.03 | 21.42.12.003 |
| <p>PANNELLI DI LETTERE O SIMBOLI PER LA COMUNICAZIONE Ausili prescrivibili nei casi di incapacità all'impiego del comunicatore alfabetico codice 401.21.01/21.15.09.003:</p> | | 21.42.06 |
| <p>- comunicatore simbolico /16 caselle Sistema di comunicazione per simboli, posti su ogni casella, selezionabili dall'utente tramite l'accensione della luce corrispondente mediante appositi comandi, vedi la voce apposita. Modalità di scansione: lineare e modulazione a velocità variabile Memoria 10 caselle</p> | 401.21.13 | 21.42.06.003 |
| <p>- comunicatore simbolico/100 caselle Sistema di comunicazione per simboli a 100 caselle. La comunicazione avviene per simboli posti su ogni casella, selezionabili dall'utente tramite l'accensione della luce corrispondente mediante appositi comandi, vedi voce apposita. Caratteristiche principali: Modalità di scansione. lineare e multidirezionale a velocità variabile area di lavoro programmabile da 2 a 100 caselle memoria 50 caselle interfaccia: possibilità di interfacciarsi con computer e con sistemi di sintesi vocale</p> | 401.21.11 | 21.42.06.006 |